

## Aufbauanleitung

Mögliche Höhen:	Nummerierung der Stangen
Männerhöhe: ca. 2,43 m	1,2,3,4,5
Damenhöhe: ca. 2,24 m	1,2,3,5
Jugendhöhe: ca. 1,85m	1,2,4,5
Kinderhöhe: ca. 1,65m	1,2,5

### Dreiecknetz:

1. Netzhöhe festlegen und drei Pfosten entsprechend der nummerierten Einzelstangen zusammenstecken.
2. Die beiden Netzbestandteile mittels des Reißverschlusses zu einem Dreieck verbinden.
3. Die drei zusammengesetzten Pfosten jeweils durch die Hüllen des Netzes schieben. Die Augenschrauben müssen durch den Schlitz der Netzhüllen geführt werden.
4. Spannschnüre mit dem Metallring am oberen Pfosten an der Augenschraube befestigen.
5. Den 1. Pfosten von einem Mitspieler aufrecht halten lassen, während die Spannschnüre gespannt werden. Diese werden mit Hilfe der Heringe im Boden fixiert. Wird auf Sand gespielt, empfiehlt es sich die Heringe für einen stabilen Stand im Sand zu vergraben. Diesen Schritt mit den weiteren beiden Pfosten wiederholen.
6. Bei Bedarf kann die Spannung der Schnüre mit Hilfe der Seilspanner nachjustiert werden.

Normales Netz:

Kurzes Netz 3m:

1. Schritt: Netzhöhe festlegen und zwei Pfosten aus den nummerierten Einzelstangen entsprechend zusammenstecken.
2. Schritt: Die zwei zusammengesetzten Pfosten jeweils durch die Hüllen des kürzeren Netzsegmentes schieben.
3. Schritt: Spannschnüre mit dem Metallring am oberen Pfosten an der Augenschraube befestigen.
4. Schritt: Den 1. Pfosten von einem Mitspieler aufrecht halten lassen, während die Spanschnüre gespannt werden. Diese können mit Hilfe der Heringe im Boden fixiert werden. Wird auf Sand gespielt, empfiehlt es sich die Heringe für stabileren Stand im Sand zu vergraben.  
Diesen Schritt mit dem 2. Pfosten wiederholen.
5. Schritt: Bei Bedarf kann die Spannung der Schnüre mit Hilfe der Seilspanner nachjustiert werden.

### Langes Netz 6m:

1. Schritt: Netzhöhe festlegen und zwei Pfosten entsprechend der nummerierten Einzelstangen zusammenstecken.
2. Schritt: Die zwei zusammengesetzten Pfosten jeweils durch die äußeren Hüllen des längeren Netzsegmentes schieben.
3. Schritt: Spanschnüre mit dem Metallring am oberen Pfosten an der Augenschraube befestigen.  
Schritt: Den 1. Pfosten von einem Mitspieler aufrecht halten lassen, während die Spanschnüre gespannt werden. Diese können mit Hilfe der Heringe im Boden fixiert werden. Wird auf Sand gespielt, empfiehlt es sich die Heringe für stabileren Stand im Sand zu vergraben.  
Diesen Schritt mit dem 2. Pfosten wiederholen.
4. Schritt: Bei Bedarf kann die Spannung der Schnüre mit Hilfe der Seilspanner nachjustiert werden.